

# Installation Instructions

I - Sheet Number LUNDV139 Rev.B

## LUND® Ventvisor® Deflector


For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

### Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.


### Contents - 2 Piece Set



### Contents - 4 Piece Set



### Tools Required




### Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit. Note that the visors are stamped with an L or R following the part number, indicating Left or Right side placement.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash your vehicle to remove any debris and/or dirt.
- Dry with a clean towel.

### Installation Steps


NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.



## Installation Steps


**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Insert visor into window channel, front flange first.




3

Apply pressure to all flange edges to ensure proper adhesion. Remove tape liner by pulling on free ends.



4

**NOTE:** It is necessary to both hold the visor up into the window channel **AND** pull the bottom of the visor slightly outward while raising the glass to seat visor properly.




5

Continue to apply pressure to ensure that the visor remains properly seated inside the window channel as window is slowly closed. Leave window up for 72 hours to secure visor to window channel.


6

If the visor does not seat correctly, roll down window and repeat **Step 5**.




## 4 Piece Set

Install the rear visors using the same preparation and installation methods as the front visor.



7

**NOTE:** It is necessary to both hold the visor up into the window channel **AND** pull the bottom of the visor slightly outward while raising the glass to seat visor properly.



8

If the visor does not seat correctly, roll down window and repeat **Step 8**.

Repeat **Steps 1 thru 8** for passenger side.

## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

**LUND®**

Lund International

800-241-7219 • Visit us at [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2015 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.



# Instructions d'installation

I – Feuille numéro LUNDV139 Rév.B

## LUND® Ventvisor® Deflector

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.  
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au  
1-800-241-7219.

### Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

### Contenu - Ensemble 2 pièces

**NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



Visière avant côté conducteur



Visière avant côté passager



Tampons à l'alcool (2)



Garniture Écossaise De BRITE

### Contenu - Ensemble 4 pièces



Visière avant côté conducteur



Visière avant côté passager



Visière arrière côté conducteur



Visière arrière côté passager



Tampons à l'alcool (4)



Garniture Écossaise De BRITE

### Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre

### Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects. Notez que les visières sont estampillés avec un L ou R suivant le numéro de pièce, indiquant placement côté gauche ou droit.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Lavez votre véhicule pour enlever n'importe quels débris et/ou saleté..
- Séchez avec une serviette propre.

### Étapes d'installation

**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.




Abaissez la glace. Polissez la surface de feutre intérieure avec un tampon Scotch Brite. Nettoyez-a ensuite avec un tampon à l'alcool.



1

**REMARQUE :** Les visières se montent à l'intérieur de la glissière de la glace.

Retirer la protection d'adhésif des rebords avant et arrière. Décoller environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.




2

## Étapes d'installation


**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Insérer le rebord avant de la visière dans la glissière de glace en premier.




3

**NOTE:** Il faut à la fois tenir la visière en place dans le canal de la fenêtre et tirer le bas de la visière légèrement vers l'extérieur tout en augmentant le verre à visière siège correctement.




5

Exercez une pression sur tous les bords des brides afin de vous assurer que la pièce colle bien. Retirer la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres.



4

Relevez la glace lentement et laissez-la dans cette position pendant 72 heures pour bien fixer le pare-soleil au canal de la glace. **Remarque :** Il peut être nécessaire d'imprimer un mouvement de va-et-vient à la glace pour la fermer au départ.




6

Si l'écran n'est pas le siège correctement, rouler la fenêtre et répétez l'étape 5.


## Jeu de 4 pièces

La fixation des pare-soleil arrière se fait de la même manière (préparation et installation) que pour le pare-soleil avant.



7

**NOTE:** Il faut à la fois tenir la visière en place dans le canal de la fenêtre et tirer le bas de la visière légèrement vers l'extérieur tout en augmentant le verre à visière siège correctement.



8

Si l'écran n'est pas le siège correctement, rouler la fenêtre et répétez l'étape 8. Répétez les étapes 1 à 8 pour le côté passager.

## Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

## Félicitations !

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.

**LUND®**

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2015 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.



**LUND**  
INTERNATIONAL

# Instrucciones de instalación

Hoja informativa N.º LUNDVV139 Rev.B

## LUND® Ventvisor® Deflector

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.  
Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

### Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

### Contenido - Juego de dos piezas

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Paños esterilizados x 2



Cojín Escocés Del Brite

### Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Visera trasera del conductor



Visera trasera del acompañante



Paños esterilizados x 4



Cojín Escocés Del Brite

### Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia

### Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos. Tenga en cuenta que los parasoles están marcados con un L o R después de la referencia, lo que indica la colocación lateral izquierda o derecha.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave su vehículo para quitar cualquier ruina y/o suciedad.
- Seque con una toalla limpia.

### Pasos de instalación

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.




Baje la ventanilla. Pula la superficie de fieltro con un paño para restregar Scotch Brite. Luego limpie con un paño esterilizado.



1

AVISO: las viseras se colocan en la parte interior del canal de la ventanilla.

Quite la cinta protectora del reborde frontal y trasero. Retire 2 pulgs. de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.




2

## Pasos de instalación


**AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Inserte la visera en el canal de la ventanilla comenzando con el reborde frontal.




3

Ejerza presión en todos los bordes del reborde para que se adhiera correctamente. Retire la cinta protectora tirando de los extremos libres.




4

**NOTA:** Es necesario tanto para mantener la visera hacia arriba en el canal de la ventana y tire de la parte inferior de la visera ligeramente hacia fuera mientras levanta la copa a la visera asiento correctamente.



5

Continúe aplicando presión para asegurarse de que el visor encaje correctamente dentro del canal de la ventana ya que la ventana se cierra lentamente. Suba la ventana durante 72 horas para asegurar el visor en el canal de la ventana.




6

Si el visor no se asienta correctamente, baje la ventana y repita el paso 5.


### Juego de 4 piezas

Instale los visores traseros siguiendo los mismos métodos de preparación e instalación que el visor delantero.



7

**NOTA:** Es necesario tanto para mantener la visera hacia arriba en el canal de la ventana y tire de la parte inferior de la visera ligeramente hacia fuera mientras levanta la copa a la visera asiento correctamente.



8

Si el visor no se asienta correctamente, baje la ventana y repita el paso 8. Repita los **pasos 1 a 8** en el lado del pasajero.

### Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

### Felicidades

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de calidad de marca Lund® que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.

**LUND®**

Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2015 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.



**LUND**  
INTERNATIONAL